

## SPECIFIKATION 4-AXLIG LASTVÄXLARVAGN

CHASSI:	Wagnfabriken lastväxlarvagn med chassi av svetsad stålkonstruktion i Strenx 700 stål och tvärgående stag av rör
MÅTT:	L=12786 mm B=2550 mm
GLIDER:	Glider med glidplattor i teflon
FLAKLÅS:	Pneumatiska flaklås med säkerhetslåsning
VERKTYGSLÅDA:	Verktygslåda i rostfritt monterad på vänster sida 1000 mm
DUBBAR:	Flyttbara dubbar för olika flaklängd
NIVÅREGLERING:	Höj och sänkreglage för nivåreglering monterade i konsol på vänster sida

### CHASSIUTRUSTNING

DRAGSTÅNG:	Bultad justerbar Trako dragstång med 57,5mm dragögla
AXLAR:	BPW 22,5" 10 ton med Eco plus nav
FJÄDRING:	Luftfjädring
BOGGI:	38 ton 18/20
AXELLYFT:	4:e axel lyftbar
DÄCK:	16 st 265/70-19,5"
FÄLGAR:	Stål
BROMSAR:	Skivbromsar med Wabco/EBS bromssystem
PARK BROMS:	Fjäderbroms
SLÄPKONTAKT:	14-polig VBG med kopplingschema VBG standard
U-SKYDD BAK:	Av aluminium enligt lagkrav
SIDOSKYDD:	Enligt EEC 89-297/E73 av aluminiumplank med fällbara hållare
SKÄRMAR:	Av plast inkl. Antispraymattor och stänkskydd på samtliga axlar

### EL-UTRUSTNING M.M.

ELSYSTEM:	Hella
BAKLAMPOR:	Runda ledlampor monterade i rostfria hållare
BREDDMARKERING:	Röd/vit LED breddmarkeringslykta monteras bak på gummiarm
SIDOMARKERING:	Sidomarkeringsljus LED enligt lagkrav
BACKLAMPOR:	2+2 st standard i LED utförande monteras bak och fram
ROTORLJUS:	Förberedd bak för rotella
REFLEXER:	Kontur och linjemärkning med vit reflex på sidor och röd reflex bak samt övriga reflexer enligt lagkrav

### ÖVRIGT

BESIKTNING:	Provning och ansökan av ackrediterat besiktningsföretag för enskilt godkännande hos TS ingår
RESERVATION:	Vi reserverar oss för ändringar i denna offert/order som påverkas av ändrade lagkrav och bestämmelser. Detta kan medföra merkostnader
CE-MÄRKNING:	Enligt Maskindirektivet

### LACKERING

CHASSI:	Lackering av chassi med utrustning i en solid färg i Ral skala
---------	--

